

FTP 4×2×AWG 24/1

Datový stíněný kabel, Cat. 6



Konstrukce

Průměr jádra:	0,51 mm (AWG 24) Cu-plně jádro	Plášť:	H bezhalogenový
Izolace:	PE	Venkovní průměr:	inf. 7 mm
Barevné označení:	oranžová/bílo-oranžová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnědá/bílo-hnědá	Impedance:	100 Ω ±15 Ω
Stínění:	polyesterová fólie s vrstvou Al	Odpor smyčky:	170 Ω/km max.
		Provozní kapacita:	50 nF/km

Charakteristické hodnoty

Frekvence (MHz)	10	16	62,5	100	200
Útlum (dB/100m)	6,0	8,0	16,0	20,0	28,0
Next (dB)	60,0	58,0	50,0	45,0	40,0
ACR (dB)	54,1	50,4	34,4	25,1	12,0

Technická data

Hmotnost kabelu:	55 kg/km
Minimální poloměr ohybu:	inf. 7,5× průměr kabelu
Provozní teplota:	-20 °C do +60 °C (pevné uložení)
Teplotné zatížení:	0,102 kWh/m (inf. hodnota), PVC 0,096 kWh/m (inf. hodnota), H
Obsah Cu:	32 kg/km

Normy

Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173

Použití

Strukturované kabeláže, Fast Ethernet

Obj. číslo: 0681609, FTP 4×2×AWG 24/1 H, bezhalogenový typ

Další typy na vyžádání