

FTP 4×2×AWG 24/1

Datový stíněný kabel pro venkovní použití FTP Cat. 5e



Konstrukce

Průměr jádra:	0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé	Plášť:	PE, černý
Izolace:	PE	Venkovní průměr:	inf. 7,8 mm
Barevné označení:	oranžová/bílo-oranžová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnědá/bílo-hnědá	Impedance:	100 Ω ±15 Ω
		Odpor smyčky:	+ 190 Ω/km
		Provozní kapacita:	na 800 Hz: 48 nF/km nominální
Stínění:	Al fólií, pocínovaný příložený drát (AWG26)		

Charakteristické hodnoty (při 20 °C)

Frekvence (MHz)	10	16	62,5	100	200	300
Útlum (dB/100m)	6,0	7,6	15,7	19,8	27,5	32,0
Next (dB)	56,0	53,0	44,0	41,0	36,0	34,0
ACR (dB)	50,0	45,4	28,3	21,2	8,5	2,0

Technická data

Hmotnost kabelu:	54 kg/km
Minimální poloměr ohybu:	inf. 7,5× průměr kabelu
Provozní teplota:	od -20 °C do +60 °C (pevné uložení)
Teplota při pokládce:	-0 °C do +50 °C
Obsah Cu:	19,8 kg/km

Normy

Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-A

Použití

Stíněný datový kabel pro venkovní použití a zemní uložení.

Obj. číslo: 067675151

Poznámka

Verze UTP pro zemní uložení je na vyžádání.