

# S-FTP 4×2×AWG 24/1

## Datové stíněné kabely



### S-FTP 200 MHz

#### Konstrukce

<b>Průměr jádra:</b>	0,51 mm (AWG 24) Cu-plné jádro	<b>Plášť:</b>	H bezhalogenový
<b>Izolace:</b>	PE	<b>Venkovní průměr:</b>	inf. 7 mm
<b>Barevné označení:</b>	oranžová/bílo-oranžová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnědá/bílo-hnědá	<b>Impedance:</b>	100 Ω ±15 Ω
<b>Stínění:</b>	polyesterová fólie s vrstvou Al Cu pocínované opletení	<b>Odpor smyčky:</b>	170 Ω/km max.
		<b>Provozní kapacita:</b>	50 nF/km

#### Charakteristické hodnoty

Frekvence (MHz)	10	16	62,5	100	200	300
Útlum (dB/100m)	6,0	8,0	16,0	20,0	28,0	
Next (dB)	60,0	58,0	50,0	45,0	40,0	
ACR (dB)	54,1	50,4	34,4	25,1	12,0	

#### Technická data

<b>Váha kabelu:</b>	55 kg/km
<b>Minimální poloměr ohybu:</b>	inf. 7,5× průměr kabelu
<b>Provozní teplota:</b>	-20 °C do +60 °C (pevné uložení)
<b>Teplotné zatížení:</b>	0,102 kWh/m (inf. hodnota), PVC 0,096 kWh/m (inf. hodnota), H
<b>Váha Cu:</b>	32 kg/km

#### Normy

Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-A

#### Použití

Strukturované kabeláže, Fast Ethernet

**Obj. číslo:** 0681609, S-FTP 4×2×AWG 24/1 H, bezhalogenový typ

#### Další typy na vyžádání