

# S-FTP 4×2×AWG 23/1

## Datové stíněné kabely



### S-FTP 600 MHz

#### Konstrukce

<b>Průměr jádra:</b>	0,57 mm (AWG 23) Cu-plné jádro	<b>Plášť:</b>	H bezhalogenový
<b>Izolace:</b>	PE	<b>Venkovní průměr:</b>	inf. 8 mm
<b>Barevné označení:</b>	oranžová/bílo-oranžová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnědá/bílo-hnědá	<b>Impedance:</b>	100 Ω ±15 Ω
<b>Stínění:</b>	jednotlivé páry stíněny polyesterovou fólií s vrstvou Al Cu pocínované opletení	<b>Odpor smyčky:</b>	140 Ω/km max.
		<b>Provozní kapacita:</b>	46 nF/km

#### Charakteristické hodnoty

Frekvence (MHz)	10	16	62,5	100	200	300	600
Útlum (dB/100m)	5,5	7,0	13,7	17,5	25,2	31,8	50,0
Next (dB)	90,0	90,0	86,0	83,0	78,0	75,0	70,0
ACR (dB)	85,0	83,0	71,5	65,0	52,0	44,0	24,0

#### Technická data

<b>Váha kabelu:</b>	76 kg/km
<b>Minimální poloměr ohybu:</b>	inf. 7,5× průměr kabelu
<b>Provozní teplota:</b>	-20 °C do +60 °C (pevné uložení)
<b>Teplné zatížení:</b>	0,13 kWh/m

**Váha Cu:** 48 kg/km

#### Normy

Splňuje ISO/IEC 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-A

#### Použití

Strukturované kabeláže, Fast Ethernet

**Obj. číslo** 0680810, S-FTP 4×2×AWG 23/1 H typ

#### Další typy na vyžádání